


ЛУКСОЗНА СЕРИЯ



- **Висока енергийна ефективност** - постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новият хладилен газ R32.
- **Хибриден топлообменник** - подобрена ефективност чрез увеличаване на плътността и добавянето на втори топлообменник.
- **Нова вентилаторна турбина** с по-голям диаметър, постига по-добър въздушен поток и по-ниски нива на шум.
- **Комфортен въздушен поток и тиха работа** - големите жалузи позволяват по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен вертикално надолу, като нивото на шум се запазва ниско, благодарение на обновения дизайн на вентилаторната турбина.
- **Сензор за човешка активност** - отчита движението на хора в помещението и при отсъствието им намалява отдаваната от системата мощност. Когато хората се върнат в помещението, системата автоматично увеличава мощността си.
- **Контрол през Wi-Fi (опционално)** - чрез Wireless LAN интерфейс адаптера, може лесно да управлявате климатичната система чрез смартфон, таблет или компютър навсякъде и по всяко време.

Технически параметри

Модел	Външно тяло		RSG07KGTA	RSG09KGTA	RSG12KGTA	RSG14KGTA
	Вътрешно тяло		ROG07KGCA	ROG09KGCA	ROG12KGCA	ROG14KGCA
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.00 (0.90 - 3.20)	2.50 (0.90 - 3.40)	3.40 (0.90 - 4.10)	4.20 (0.90 - 4.50)
	Отопление		2.50 (0.90 - 5.20)	2.80 (0.90 - 5.40)	4.00 (0.90 - 6.10)	5.40 (0.90 - 6.40)
Подходящ за помещения (приблизителна площ / обем)			10~17 m²/ 45 m³	12~20 m²/ 55 m³	16~30 m²/ 80m³	22 ~40 m²/ 105 m³
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350
EER	Охлаждане	W/W	5.00	4.50	4.22	3.57
COP	Отопление		5.00	5.00	4.40	4.00
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане	W/W	8.52	8.52	8.51	7.11
SCOP	Отопление (Средно)		5.12	5.11	5.10	4.31
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	82	103	140	207
	Отопление		628	658	685	1298
Изсушаване		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	46/46	46/48	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	54/56	55/57	56/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	61/62	61/63	65/66	65/66
Въздушен поток	Вътрешно / Външно	Високо	m³/h	650/1610	700/1610	700/1680
Размери В x Ш x Д Тегло	Вътрешно	mm	270x834x215			
		kg(lbs)	10			
	Външно	mm	542x799x290			
		kg(lbs)	30	30	31	32
Тръбни връзки (течност / газ)		mm	6.35/9.52			
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 до 16.7			
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)			
Максимална денивелация			15			
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46			
	Отопление		-15 до 24			
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)			
	Тегло	kg(CO2eq-T)	0.75 (0.5)	0.75 (0.5)	0.85 (0.6)	0.85 (0.6)
Цена на климатична система с ДДС			1 399 лв.	1 539 лв.	1 749 лв.	2 139 лв.
Монтаж с ДДС			180 лв.	180 лв.	180 лв.	180 лв.
Цена на климатична система с монтаж			1 579 лв.	1 719 лв.	1 929 лв.	2 319 лв.

Размери

(Мерна единица : mm)

