

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ



KM

НОВО

R32



GOOD DESIGN

КЛАС
A++

SEER
7.4
SCOP
4.1



ROG07/09/12KMTA



ROG14KMTA



Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		RSG07KMTA	RSG09KMTA	RSG12KMTA	RSG14KMTA
	Външно тяло		ROG07KMTA	ROG09KMTA	ROG12KMTA	ROG14KMTA
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
	Отопление		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)
Подходящ за помещения (приблизителна площ / обем)			10~17 m²/ 45 m³	12~20 m²/ 55 m³	16~30 m²/ 80m³	22 ~40 m²/ 105 m³
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Охлаждане	W/W	4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Отопление		4.52	4.52	4.17	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане	W/W	7.40	7.40	7.30	6.90
SCOP	Отопление (Средно)		4.10	4.10	4.40	4.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	97	118	168	213
	Отопление		785	820	813	1366
Изсушаване		l/h	*	*	*	*
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	N/M/L/Q	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	N/M/L/Q	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	46/46	46/46	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	54/56	55/57	55/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	61/61	61/62	65/65	65/66
Въздушен поток		m³/h	650/720	700/750	700/770	770/800
Размери В x Ш x Д Тегло	Вътрешно	mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
		kg(lbs)	10	10	10	10
	Външно	mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290
		kg(lbs)	23	23	25	31
Тръбни връзки (течност / газ)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация			15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)
Цена на климатична система с ДДС			1 099 лв.	1 179 лв.	1 339 лв.	1 699 лв.
Монтаж с ДДС			180 лв.	180 лв.	180 лв.	180 лв.
Цена на климатична система с монтаж			1 279 лв.	1 359 лв.	1 519 лв.	1 879 лв.

*: Спецификацията не е финална.

Размери

(Мерна единица : mm)

