

Серия LT

Стенен тип
Дизайнерска серия



GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия LT

Стенен тип
Дизайнерска серия




Безжично дистанционно управление

Външно тяло



Размери

Единица (мм)



Екстри

- Пестене чрез сензор за присъствие
- Икономичен режим
- Мощно отопление
- Мощен режим
- 10°C отопление
- Тих режим на работа на външното тяло
- Автоматична смяна на режима
- Настройка на клапите нагоре/надолу
- Автоматична скорост на вентилатора
- Автоматичен рестарт
- Таймер за сън
- Таймер програматор
- Седмичен таймер
- Филтър индикатор
- Йонно-дезодориращ филтър
- Ябълков-катехинов филтър

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHG09LTCA		ASHG12LTCA	
	Външно тяло		AONHG09LTC		AONHG12LTC	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.9-3.5)		3.5 (1.1-4.0)	
	Отопление		3.2 (0.9-5.4)		4.0 (0.9-6.5)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.505/0.660		0.850/0.910	
EER	Охлаждане	W/W	4.95		4.12	
COP	Отопление		4.85		4.40	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	2.5/3.0		3.5/4.0	
SEER	Охлаждане	W/W	8.50		8.50	
SCOP	Отопление (Средно)		4.60		4.60	
Енергиен клас	Охлаждане		A+++		A+++	
	Отопление (Средно)		A++		A++	
Работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0		9.0/10.5	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	103		144	
	Отопление		912		1217	
Изсушаване		l/h	1.3		1.8	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	42/36/32/21		43/37/32/21	
	Вътрешно (Отопление)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	42/37/32/21		43/38/32/21	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	48/50		48/49	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	59/61		60/62	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	63/65		64/65	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно	Високо	m³/h	800/1,700		850/2,050
Размери	Вътрешно		mm	282×870×185		282×870×185
			kg(lbs)	9.5 (21)		9.5 (21)
Височина/Ширина/ Дължина	Външно		mm	540×790×290		620×790×290
kg(lbs)			33 (73)		40 (88)	
Тегло				6.35/9.52		6.35/9.52
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	13.8/15.8 до 16.7		13.8/15.8 до 16.7
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				20 (15)		20 (15)
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	15		15
Максимална денивелация				-10 до 43		-10 до 43
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-20 до 24		-20 до 24	
	Отопление		-20 до 24		-20 до 24	
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R410A (2.088)		R410A (2.088)	
	Заряд	ka(CO2eq-T)	1.05 (2.2)		1.20 (2.5)	

Опции

Комуникационен кит UTY-TWBXF1

Безжичен LAN интерфейс UTY-TFNXZ1

Дистрибутор

www.fujitsu-general.bg