

ФУНКЦИИ

- Отопление при -20° C
- Охлаждане при -10° C
- Енергиен клас A+++
- Wasabi Нано Титанов филтър
- Режим Ваканция
- Измерване на консумираната ел.енергия от дистанционното управление
- Вграден датчик за температура в дистанционното управление
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)
-





Shirokuma floor



- ЕНЕРГИЕН
КЛАС
- ВГРАДЕН
ЕЛЕКТРОМЕР
- ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ТИХ
- WASABI NANO
TITANIUM ФИЛТЪР
- СЕДМИЧЕН
ТАЙМЕР
- РЕЖИМ
ВАКАНЦИЯ
- СМАРТ
КОНТРОЛ
(ОПЦИЯ)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО		RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Номинална мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	5.00 (1.90- 5.20)
Номинална консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.54 (0.25-1.00)	0.93 (0.25-1.38)	1.38 (0.50-2.10)
SEER	W/W	8.50 / A+++	6.39 / A++	5.97 / A+
Номинална мощност отопление (мин-макс)	kW	3.40 (0.90- 4.40)	4.50 (0.90- 5.00)	6.00 (0.90- 8.10)
Номинална консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.75 (0.25-1.20)	1.15 (0.25-1.50)	1.58 (0.50-2.70)
SCOP	W/W	4.60 / A++	4.14 / A+	4.15 / A+
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	20/26/31/38	20/26/31/38	22/29/36/42
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	20/26/31/38	20/26/31/38	22/29/36/4
Размери (В x Ш x Д)	mm	590 x 750 x 215	590 x 750 x 215	590 x 750 x 215
Тегло	кг	15	15	15
ВЪНШНО ТЯЛО		RAC-25FXE	RAC-35FXE	RAC-50FXE
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	45	47	51
Ниво на шум отопление	dB(A)	47	49	53
Размери (В x Ш x Д)	mm	792 × 600 × 299	792 × 600 × 299	800 x 736 x 350
Тегло	кг	37	37	51
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Минимална дължина на тръбите	m	3	3	3
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Количество фреон (R32)	kg	0.98	0.98	1.2
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g/m	20/-	20/-	20/-
Температурен диапазон (охлаждане / отопление)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24